


Un cahier des charges exigeant exécuté par des constructeurs spécialisés

+ la puissance d'achat de PROMODIS
+ la réduction des coûts de distribution

= LA QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS.



Le mélange est assuré par 4 pales réglables en hauteur + un racloir anti adhésion sur la paroi permettant d'obtenir une vidange complète de la cuve

Idéal pour le béton, mélange de céréales...

Couvercle supérieur ouverture manuelle équipés de 2 crèves sacs de ciments

Barre de protection arrière pour la vidange du godet

Tôle déflecteur à l'avant
► Évite la chute de gravats



Boîtier de 70 cv
GARANTIE 3 ANS

Rapport 10.8 au régime de 540 tr/min



Déversement arrière avec trappe à ouverture manuelle

Mod. MLP 800

Caractéristiques techniques

CONTENANCE	:	1160 l
VOLUME UTILE POUR LES MÉLANGES	:	800 l
DIAMÈTRE DE LA CUVE (intérieur)	:	1475 mm
PROFONDEUR DE LA CUVE (intérieur)	:	680 mm
POIDS À VIDE	:	720 kg
CHARGE UTILE	:	1600 kg
PUISSANCE BOÎTIER D'ENTRAÎNEMENT	:	70 cv rapport 10.8

Distribué par

PROMODIS



www.promodis.fr